

**CODICE:** 6058-TE015

**DESCRIZIONE:** INTERFACCIA 0-10 V

**CODE:** 6058-TE015

**DESCRIPTION:** 4 OUT 0-10 V, 4 IN INTERFACE



- L'immagine è puramente indicativa.
- Tecnovox si riserva il diritto di modificare il disegno o le caratteristiche per migliorare il prodotto senza preavviso.

- The picture is only indicative.
- Tecnovox reserve the right to change design or specifications to improve the product without notice.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 2 connettori RJ45 per bus RS485 e alimentazione
- Connettori per uscite e ingressi estraibili per facilitare la manutenzione
- 4 uscite 0-10 V
- 4 ingressi digitali, devono essere connessi a contatti puri, privi di tensione, tra il morsetto di ingresso ed il terminale di massa comune.

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Tensione di alimentazione 12 Vdc
- Consumo energetico massimo 1 W.
- Temperatura di esercizio 0÷40 °C.

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

- Contenitore per montaggio su guida DIN (EN 60715) in accordo con DIN 43880.
- Ingombro: 3 moduli din, lunghezza 53 mm, larghezza 90 mm, altezza 60 mm.
- Peso: 50 g.

## CAVI

- Bus 485: CAT5
- Output/input: cavo 1 mm<sup>2</sup>

## MEAN FEATURES

- 2 RJ45 connectors RS485 bus with power supply
- Input and output removable connectors to easy maintenance
- 4 outputs 0-10 V
- 4 digital inputs, must be connected to pure contact voltage less between input terminal and terminal "-".

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

- Power supply 12 Vdc
- Maximum energy consumption 1 W.
- Operating temperature 0÷40 °C.

## MECHANICAL CHARACTERISTICS

- Container attachable to the DIN rail (EN 60715) in according to DIN 43880.
- Overall dimensions: 9 DIN modules, width 53 mm, height 90 mm, depth 60 mm.
- Weight: 50 g.

## WIRES

- Bus 485: CAT5
- Output/input: wire 1 mm<sup>2</sup>