

CODICE: 6063-TE563

DESCRIZIONE: PANNELLO LATO LETTO E CONTROLLO
LUCI AQUA

CODE: 6063-TE563

DESCRIPTION: AQUA BED SIDE PANEL AND LIGHT CONTROL
PANEL



- L'immagine è puramente indicativa.
- Tecnovox si riserva il diritto di modificare il disegno o le caratteristiche per migliorare il prodotto senza preavviso.

- The picture is only indicative.
- Tecnovox reserve the right to change design or specifications to improve the product without notice.

FUNZIONI

- Tasto capacitivo per spegnere tutte le luci.
- 4 tasti capacitivi per controllare 4 luci: retroilluminazione bianca (luce spenta), retroilluminazione verde (luce accesa), gialla (luce in regolazione).
- Slide capacitiva "- +" per regolare l'intensità luminosa delle luci.
- 4 tasti capacitivi per attivare 4 scene preconfigurate.
- Un tasto capacitivo per abilitare o disabilitare "Do not disturb" (Non disturbare): quando è disabilitato l'illuminazione è bianca, quando attivo è rossa.
- Un tasto capacitivo per attivare o disabilitare "Make up room" (Pulizia camera): quando è disabilitato l'illuminazione è bianca, quando è attivo è gialla.
- 2 tasti capacitivi per comandare le tapparelle.
- Un tasto capacitivo per selezionare la velocità del fan coil.

FUNCTIONS

- Capacitive button to turn off all lights.
- 4 capacitive buttons to control 4 lights: white backlight (light off), green backlight (light on), yellow backlight (dimming).
- Capacitive slide "- +" to adjust the lights (dimming).
- 4 capacitive buttons to active 4 preset scenes.
- Capacitive button to active or disable "DO NOT DISTURB": when it's disabled the backlight is white, when it's active the backlight is red.
- One capacitive button to active or disable "MAKE UP ROOM": when it's disabled the backlight is white, when it's active the backlight is yellow.
- 2 capacitive buttons to drive the shutters.
- Capacitive button to select the fan speed.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Tensione di alimentazione 12÷24 Vdc.
- Consumo energetico 1.5 W.
- Temperatura di esercizio 0÷40 °C.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

- Power supply 12÷24 Vdc.
- Energy consumption 1.5 W.
- Operating temperature 0÷40 °C.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

- Montaggio a parete o ad incasso in scatola Gewiss GW48001.
- Ingombro: larghezza 114 mm, altezza 114 mm, profondità 9 mm.
- Peso: 150 g.

MECHANICAL CHARACTERISTICS

- Wall mounting or flush mounted in box Gewiss GW480001.
- Wall mounting: width 114 mm, height 114 mm, depth 9 mm.
- Peso: 150 g.

CONNESSIONI E CAVI

- Un connettore RJ45, 8 vie, 8 fili.
- Cavo: UTP CAT5

CONNECTIONS AND WIRES

- One RJ45 connector, 8 vias, 8 wire.
- Wire: UTP CAT5

CARATTERISTICHE DEL PANNELLO

- Materiali: disponibile in policarbonato o vetro.
- Colori: disponibile nero o bianco o in qualunque altro colore RAL (personalizzato).

PANEL FEATURES

- Materials: available in polycarbonate or glass.
- Colors: available black or white or in any RAL color (custom).